

Informace o výrobku



SUNOCO 2T ECO

Popis: Plně syntetický a snadno biologicky odbouratelný moderní olej pro dvoutaktní vodou i vzduchem chlazené motory, nejvyšších výkonností.

Použití: Používá se pro mazání motorů nejvyšších výkonností, např.:
-lodní motory a vodní skútry
-motocykly, mopedy a motokáry
-pojízdné nebo přenosné motorové generátory
-dvoutaktní motorové travní sekačky a další zahradní technika
-řetězové pily včetně modelů STIHL a HUSQVARNA
-sněžné skútry a ultralehká motorová letadla s pohonem ROTAX

Specifikace: - NMMA TC-W3
- CEC L-33-T-82, biodegradabilita nad 66%, obvyklá 82%

Vlastnosti: -šetrný k životnímu prostředí díky snadné odbouratelnosti
-snadno mísitelný i při teplotách pod nulou, okamžitě vytváří stabilní vysokovýkonnostní směs
-vysoce detergentní, zabraňuje korozi ložisek, znečištění zapalovacích svíček a usazování nečistot
-poskytuje dokonalé mazání ložisek i válců
-minimalizuje výfukové plyny a pachy
-bezpopelnatý
-velmi nízký bod tuhnutí a skvělá tekutost i při velmi nízkých teplotách
-plně vyhovuje katalyzátorům

Typické vlastnosti:

Hustota při 15°C	0.914
Viskozita při 40°C / cSt	24.6
Viskozita při 100°C / cSt	5.3
Viskozitní index	156
Bod vzplanutí °C	103
Bod tuhnutí °C	<-40
TBN mg KOH/g	4
Sulfátový popel	žádný
Barva	5.5

Upozornění: Všechna uvedená data jsou orientační.

TranSun s.r.o.
Strojírenská 4/7
586 01 Jihlava
tel.: (+420) 567 310 282
e-mail: info@sunoco.cz