



## SUNOCO Antifreeze Permanent

**Popis** Antifreeze permanent je chladící kapalina motory vyšších specifikací než BS6580. Je to výrobek na bázi mono etylén glykolu, který byl vyvinut pro universální použití. Poskytuje vysoký stupeň ochrany proti korozi u chladících systémů motorů z hliníku či železa. Byl vyvinut pro celoroční použití – proti zamrznutí, přehřátí a korozi u spalovacích i vznětových motorech

**Použití:** Poskytuje ochranu proti škodám způsobeným mrazem (50% ochrání do -36°C, 25% ochrání do -13 °C).

50% zvyšuje bod varu na 108 stupňů a zmenšuje riziko přehřátí.

**Standardní doporučení je ředění 50/50 (1:1)**

**Specifikace:** - BS 6580  
-ASTM D3306  
-SAE J 1034  
-AFNOR NF 15-601

### Specifické vlastnosti:

Hustota při 15°C	1.130
Etylen glykol /% min	94
Barva	žlutá
pH 50%	7.5
Bod tuhnutí (50% vody)	-36

Upozornění: Všechna uvedená data jsou orientační.

TranSun s.r.o.  
Strojírenská 4/7  
586 01 Jihlava  
tel.: (+420) 567 310 282  
e-mail: [info@sunoco.cz](mailto:info@sunoco.cz)