

Informace o výrobku



SUNOCO

CHF

Popis: Speciální, plně syntetická hydraulická kapalina pro posilovače řízení a pro mnoho dalších, tzv. integrovaných hydraulických systémů používaných u nejnovějších generací osobních a nákladních vozidel, traktorů,... atd., kde jsou vyžadovány níže uvedené specifikace.

Použití:

- centrální hydraulické systémy
- posilovače řízení
- ovládací systémy brzd a spojky
- nastavování světlé výšky vozidla
- tlumiče (včetně aktivních typů)
- bezpečnostní systémy podvozku (ABS/ASR/ASC)
- hydraulicky poháněné ventilátory, generátory a klimatizační jednotky
- náplně hydropneumatických systémů pérování
- hydraulická uložení bloků motorů
- elektrohydraulické ovládání otevíracích střeš
- systémy centrálního zamykání... atd.

Specifikace:

- ISO 7308	
- DIN 51524 (T3)	
- Audi / VW	VW TL 52146 (VW part nr. G 002000)
- BMW	81229407758
- Deutz	2940929
- Fendt	X902.011.622
- Peugeot	B 712710
- Saab	special power steering fluid
- Volvo	STD 1273.36
- Mercedes	MB345.00

Typické vlastnosti:

Viskozita při 100°C / cSt	6.0
Viskozita při -40°C / cP	1100
Viskozitní index	>300
Bod vzplanutí °C	155
Bod tuhnutí °C	min. -55
Barva	nazelenalá

Upozornění: Všechna uvedená data jsou orientační.

TranSun s.r.o.
Strojírenská 4/7
586 01 Jihlava
tel.: (+420) 567 310 282
e-mail: info@sunoco.cz