

# Informace o výrobku



## SUNOCO Duragear řada

**Popis:** Plně syntetický, typ DIN 51517 CLP, sériový typ maziv EP, které jsou obzvláště vhodné pro mazání stabilních převodů.  
Mazivo je založeno na pečlivém výběru syntetických uhlovodíků, vhodných do teplot nepřetržitě se pohybujících kolem 120°C.

**Použití:** Pro všechny typy uzavřených stabilních převodů, pro ozubené a (spirálové) šikmé převody, závitnice převodů transmisí (převody v kombinaci ocel / bronz). Použitelný prakticky za všech pracovních podmínek, při vysoké mechanické zátěži, za stabilních i měnících se okolních teplotních podmínek stelně tak jako v případě vysokých teplot samotných převodů. Toto mazivo se zejména doporučuje tam, kde jsou požadovány prodloužené intervaly výměny oleje. Je perfektně mísitelný s minerálním olejem. Před znovu naplněním DURAGEAREm se doporučuje vypláchnout systém a vyměnit filtr.

**Specifikace:** - DIN 51517 část 3 CLP  
- FZG-EP test opotřebení úrovně 12 bez poškození

**Vlastnosti:** - Oproti minerálnímu oleji výrazně zvyšuje odolnost proti opotřebení. Skvělá tekutost za nízkých teplot prodlužuje původní vlastnosti, klidné starty převodů a garance okamžitého promazání všech míst.

- Přirozeně nízké třecí vlastnosti významně redukuje ztráty točivého momentu převodů, což vyúsťuje ve zvýšení mechanického výstupu, stejně jako ve snížení teploty oleje a zvýšení maximálního dovoleného zatížení.
- Oleje s přirozeně vysokým indexem viskozity, projevující se ve skvělé viskozitě/teplotě během celé životnosti maziva. DURAGEAR nabízí ochranu proti korozi díky vlhké penetraci a nemá pěnící tendenci.

### Typické vlastnosti:

	150	220	320	460
Hustota při 15°C	0.870	0.871	0.878	0.896
Viskozita při 40°C / cSt	150	209	309	452
Viskozita při 100°C / cSt	24.7	26.8	36.0	50.0
Viskozitní index	193	163	162	169
Bod vzplanutí °C	200	230	236	239
Bod tuhnutí °C	<-45	<-42	<-42	<-42
TAN mg KOH/g	1.4	1.4	1.4	1.4

Upozornění: Všechna uvedená data jsou orientační.

TranSun s.r.o.  
Strojírenská 4/7  
586 01 Jihlava  
tel.: (+420) 567 310 282  
e-mail: [info@sunoco.cz](mailto:info@sunoco.cz)