



SUNOCO Energy Racing 20W50

Popis: Špičková vysokoviskozní kapalina, určená pro mazání závodních motorů. Redukuje tření a zajišťuje perfektní mazání i při nejvyšších otáčkách a zatíženích závodního motoru. Kapalina je navržena i s ohledem na odolnost vůči agresivním účinkům závodních pohonných hmot.

Použití: Toto vysoce výkonné mazivo je navrženo k provozování na motorech s extrémní výkonností a pracujících v těžkých proměnlivých podmínkách. Není určeno pro motory s nejvyšším tepelným zatížením. Použití tohoto maziva zvyšuje životnost ložisek pístní a hliníkové skupiny motoru, zvláště u těch závodních motorů, vykazujících vysoký poměr otáčky/kilowaty. Special Racing 20W50 může být zkrátka využít všude, kde si podmínky závodění vyžadují tento typ formulace oleje.

Specifikace: - API SJ/CD

Vlastnosti:

- Díky svým viskozním vlastnostem je zaručen tzv. „mokry“ start i u motorů delší dobu nepoužívaných, či zastavených při vysoké teplotě motoru.
- Dlouhodobě chrání proti účinkům koroze.
- Neutralizuje kyseliny ze spalovacího procesu.
- Vysoká úroveň detergentů a disperzantů zabraňuje vzniku tvrdých i měkkých úsad.
- Speciální aditiva vytváří olejový film s vysokou pevností, což umožňuje ochranu závodního motoru proti zadírání a celkového opotřebení motoru.

Upozornění: Nehledě na špičkové vlastnosti doporučujeme u zvláště výkonných motorů výměnu oleje po každém závodě, respektive na základě detailní analýzy použitého oleje.

Typická analýza:

Hustota při 15°C	0.886
Viskozita při 40°C / cSt	198
Viskozita při 100°C / cSt	21.3
Viskozita při -15°C / cP	9500
Bod vzplanutí °C	230
TBN mg KOH/g	7.2

Upozornění: Všechna uvedená data jsou orientační.

TranSun s.r.o.
Strojírenská 4/7
586 01 Jihlava
tel.: (+420) 567 310 282
e-mail: info@sunoco.cz