

Informace o výrobku



SUNOCO GEAR GL-4 řada

Popis: Automobilní převodový olej.

Použití: Vhodný pro synchronizované převodovky a hypoidní pohony.

Specifikace:

- API GL-4
- MB 235.1
- ZF TE-ML 02
- MIL-L-2105

Vlastnosti:

- vysoká tepelná stabilita,
- snižuje opotřebení,
- ochrana proti korozi
- odolává okyselení,
- efektivní mazání pod těžkou zátěží.

Specifické vlastnosti:

SAE	80	90	140	80W90	85W140
Hustota při 15°C	0.890	0.899	0.906	0.895	0.911
Viskozita při 40°C / cSt	96.2	215.0	440.0	138.0	407.0
Viskozita při 100°C / cSt	11.0	18.9	29.7	13.9	29.2
Viskozitní index	98	96	97	97	97
Bod vzplanutí °C	200	210	225	200	210
Bod tuhnutí °C	-15	-12	-12	-30	-15
Barva	3.5	L4.5	5.0	L5.0	6.0

Upozornění: Všechna uvedená data jsou orientační.

TranSun s.r.o.
Strojírenská 4/7
586 01 Jihlava
tel.: (+420) 567 310 282
e-mail: info@sunoco.cz