

## Informace o výrobku



# SUNOCO

## GEAR GL-4 Superflow 75W90

**Popis:** Semi-syntetický hypoidní převodový olej k použití ve zvláště zatížených převodech a ve velmi proměnlivých tepelných podmínkách.

**Použití:** Pro mazání intenzivně zatěžovaných převodů v hypoidních převodovkách pracujících, mj. za velmi nízkých teplot, splňujících požadavek na vysokou ochranu proti opotřebení.

**Specifikace:** - API GL-4  
- MIL-L-2105

**Vlastnosti:**

- Excelentní nízkoteplotní vlastnosti.
- Snadný rozběh za nízkých teplot.
- Velmi stabilní mazací film.
- Poskytuje dobrou ochranu proti korozi a oxidaci.
- Skvělá ochrana proti opotřebení i při přetěžování.

### Typické vlastnosti:

Hustota při 15°C	0.885
Viskozita při 40°C / cSt	98
Viskozita při 100°C / cSt	16.2
Viskozita při -40°C / cSt	136.000
Viskozitní index	175
Bod vzplanutí °C	175
Bod tuhnutí °C	-45
TAN mg KOH/g	1.6
Barva	L2.0

Upozornění: Všechna uvedená data jsou orientační.

TranSun s.r.o.  
Strojírenská 4/7  
586 01 Jihlava  
tel.: (+420) 567 310 282  
e-mail: [info@sunoco.cz](mailto:info@sunoco.cz)