

Informace o výrobku



SUNOCO

Gear GL-5 řada

Popis: Hypoidní převodový olej s podílem syntetické složky pro použití ve velmi zatěžovaných převodovkách automobilů.

Použití: Mazání převodovek pracujících pod intenzivním zatížením, kde je navíc podmínkou speciální, velmi účinná ochrana proti opotřebením.

Specifikace:

- API GL-5
- ZF TE-ML 01 / 05 / 08
- MIL-L-2105D (multi)
- MIL-L-2105B (mono)

Vlastnosti:

- Excelentní ochrana proti opotřebením i při nadměrném zatížení převodů.
- Vysoká termální stabilita.
- Dobré vlastnosti z hlediska oxidační odolnosti.
- Mazací film je velmi stabilní i při šokovém zatěžování.

Typické vlastnosti:

SAE	80	90	140	80W90	85W140
Hustota při 15°C	0.893	0.904	0.905	0.895	0.907
Viskozita při 40°C / cSt	77.1	195.2	362.0	138.0	365.0
Viskozita při 100°C / cSt	9.7	17.4	25.6	13.9	26.0
Viskozitní index	106	96	98	97	97
Bod vzplanutí °C	185	195	205	200	210
Bod tuhnutí °C	-15	-18	-12	-30	-15
Barva	2.0	4.0	4.0	4.0	4.0

Upozornění: Všechna uvedená data jsou orientační.

TranSun s.r.o.
Strojírenská 4/7
586 01 Jihlava
tel.: (+420) 567 310 282
e-mail: info@sunoco.cz