

Informace o výrobku



SUNOCO

GEAR GL-5 Hyperflow LS75W140

- Popis:** Plně syntetický hypoidní převodový olej pro použití v převodovkách s vysokým zatížením.
- Použití:** Mazání těžce zatěžovaných převodových systémů vyžadujících speciální oleje snižující opotřebení (limited slip). Pro první náplň i servisní výměny.
Umožňuje provoz s prodlouženými výměnnými intervaly.
- Specifikace:**
- API GL-5+LS
 - MIL-L-2105D
 - SAE J306
- Vlastnosti:**
- Stabilní lubrikační film
 - Snižená síla potřebná pro řazení
 - Minimální hluk
 - Stabilní lubrikační film
 - Vynikající vlastnosti při od velmi nízkých do velmi vysokých teplot.
 - Vlastnosti omezeného prokluzu

Specifické vlastnosti:

| | |
|---------------------------|-------|
| Hustota při 15°C | 0.856 |
| Viskozita při 40°C / cSt | 246 |
| Viskozita při 100°C / cSt | 31 |
| Bod vzplanutí °C | 200 |
| Bod tuhnutí °C | < -45 |
| Barva | 3.0 |
| Index viskozity | 166 |

Upozornění: Všechna uvedená data jsou orientační.

TranSun s.r.o.
Strojírenská 4/7
586 01 Jihlava
tel.: (+420) 567 310 282
e-mail: info@sunoco.cz