

## Informace o výrobku



# SUNOCO

## Standard Super Multi řada

**Popis:** Universální olej pro všechny automobily.

**Použití:** Vysoce kvalitní universální olej pro přeplňované i atmosférické dieselové motory pro nákladní vozy, autobusy osobní vozy a stroje.

**Specifikace:**

- API SF/CF,SF/CD,SF/CC
- MIL-L-46152C/MIL-L-2104D
- CAT TO-2
- MAN 271
- MB 227.1
- Volvo VDS
- VW 501.01/505.00

**Vlastnosti:**

- Udržuje motory čisté
- Prodloužené intervaly výměny
- Universální olej

### Typické vlastnosti:

SAE	10W30	15W40	20W50
Hustota při 15°C	0.876	0.885	0.892
Viskozita při 40°C/cSt	68	100	1180
Viskozita při 100°C/cSt	10,6	13,6	19,1
Viskozitní index	142	139	120
Bod vzplanutí °C	210	220	240
Bod tuhnutí °C	-33	-30	-21
TBN mg KOH/g	6,1	6,1	6,1
Viskozita při -15°C/cP			<9500
Viskozita při -20°C/cP		<7000	
Viskozita při -25°C/cP	<7000		

Upozornění: Všechna uvedená data jsou orientační.

TranSun s.r.o.  
Strojírenská 4/7  
586 01 Jihlava  
tel.: (+420) 567 310 282  
e-mail: [info@sunoco.cz](mailto:info@sunoco.cz)