

Informace o výrobku



SUNOCO Sunamatic ATF DEX III

- Popis:** Vysoce kvalitní kapalina určená do naprosté většiny automatických převodovek a posilovačů řízení osobních automobilů, dodávek a lehkých nákladních automobilů.
- Použití:** Tam, kde se doporučuje DEXRON III, DEXRON II-E, DEXRON-II, DEXRON nebo doporučené typy automatické kapaliny.
Tam, kde se doporučuje kapaliny MERCON, M2C138-CJ nebo M2C166-H. Ve všech automatických převodovek zbudovaných GM. Kde jsou požadovány kapaliny Allison C-4.
Dále v hydraulických a kompresorových systémech, kde je požadována vysoká tekutost při nízkých teplotách.
- Specifikace:**
- Dexron III G-34014
 - Ford Mercon M940209
 - Allison C-4 20952194
 - MB 236.9
 - VOITH
- Vlastnosti:**
- vynikající tekutost za všech klimatických podmínek
 - obsahuje zvláštní prvky, minimalizující snižování kvality vlivem užívání
 - výborně chrání proti opotřebení
 - aditiva proti tvorbě úsad a zanášení řídicích ventilů
 - nahrazuje celou škálu ATF kapalin

Specifické vlastnosti:

Hustota při 15°C	0.865
Viskozita při 40°C / cSt	35
Viskozita při 100°C / cSt	7.2
Viskozita při -40°C / cP	15500
Viskozitní index	175
Bod vzplanutí °C	190
Bod tuhnutí °C	-48
Barva	červená

Upozornění: Všechna uvedená data jsou orientační.

TranSun s.r.o.
Strojírenská 4/7
586 01 Jihlava
tel.: (+420) 567 310 282
e-mail: info@sunoco.cz