

Informace o výrobku



SUNOCO Sunice PB 100

- Popis:** Syntetické mazivo na bázi polyalkylenglykolu, pro automobilní klimatizační systémy s kompresorem pro typ chladiva R-134a.
- Použití:** Určen jak pro systémy kompresorů s pevným zdvihovým objemem, tak pro systémy s proměnným zdvihovým objemem (např. typ s kývavým kotoučem). SUNICE PB 100 je obzvláště doporučován pro použití v kompresorech typu SANDEN s pevným zdvihovým objemem – typy SD7H15/SHD, SD7H15/HD, SD7H13, SD7H10, SD7B10 a SD5H14.
- Výhody:**
- skvěle mísitelný a kompatibilní s HFC–134a v širokém rozpětí tlaku i teplot
 - složení zaručuje dlouhou a bezproblémovou službu
 - balení v 300 ml, plněno pod ochrannou atmosférou dusíku, zajišťující účinnou ochranu proti absorpci vody
 - extrémně nízký bod tuhnutí a vysoký viskozitní index zajišťují excelentní výkon klimatizačního systému v chladných i teplých prostředích
 - vysoce chemicky stabilní
 - díky optimální molekulární struktuře základového glykolu a unikátnímu aditívačnímu systému je zajištěna ideální mazivost

Důležité upozornění:

- vzhledem k přírodní hygroskopické povaze výrobků, zabraňte kontaktu s okolním vzduchem. Uchovávejte výrobek v řádně uzavřených obalech na suchém místě
- vyvarujte se kontaktů s barvenými povrchy nebo plastovými materiály
- v případě náhodného kontaktu s pokožkou opláchněte větším množstvím vody s mýdlem.
- SUNICE PB 100 není použitelný pro starší automobilové klimatizační systémy dříve obsahující chladivo CFC-12.
- není doporučen jako mazivo pro křídlové (lopatkové) rotační kompresory.

Typické vlastnosti:

Hustota při 15°C	1.03
Viskozita při 40°C / cSt	100
Viskozita při 100°C / cSt	9.61
Bod vzplanutí °C	190
Bod tuhnutí °C	-30
Copper strip test	1a

Upozornění: Všechna uvedená data jsou orientační.

TranSun s.r.o.
Strojírenská 4/7
586 01 Jihlava
tel.: (+420) 567 310 282
e-mail: info@sunoco.cz