

Informace o výrobku



SUNOCO

Suntac řada

Popis: Silně přilnavý hydraulický olej s protioděrovými přísadami.

Použití: Ve všech hydraulických a oběhových systémech, kde jsou kladeny požadavky na protioděrové vlastnosti. Taktéž může být použit do převodových skříní, na spojky, řetězy, kabely, kluzná ložiska a pro všechna strojírenská použití, kde je problémem bodové mazání.

SUNTAC 6002 EP 71 je speciálně vyvinut pro mazání převodů a vaček tkalcovských strojů firmy SULZER RÜTI.

Vlastnosti:

- skvělé protioděrové vlastnosti
- silně přilnavý
- vyroben ze základových olejů se zvláště vysokým stupněm rafinace
- vybaven protikorozními a antioxidačními inhibitory

Typické vlastnosti:

	80 WR	100 WR	220 WR	6002 EP71
Hustota při 15°C	0.881	0.884	0.892	0.930
Viskozita při 20°C / cSt	-	-	-	8750
Viskozita při 40°C / cSt	80	100	220	1300
Viskozita při 100°C / cSt	10.2	11.8	19.7	45.0
Viskozitní index	11	107	102	63
Bod vzplanutí °C	245	235	270	230
Bod tuhnutí °C	-27	-24	-9	-
Vzhled	lepkavý	lepkavý	lepkavý	lepkavý
Měděný pásek	1A	1A	1A	1A
Barva	2.0	2.0	3.0	3.0

Upozornění: Všechna uvedená data jsou orientační.

TranSun s.r.o.
Strojírenská 4/7
586 01 Jihlava
tel.: (+420) 567 310 228
e-mail: info@sunoco.cz