PERMANENT ANTIFREEZE – 100%

Organická nemrznoucí / chladicí kapalina.

Popis:

Čistá (100 %) plně organická nemrznoucí kapalina nejnovější generace s vysoce kvalitními aditivy.
Poskytuje vysokou ochranu chladicímu okruhu v závislosti na koncentraci.
Dlouhodobý produkt (ELC) s výbornými antikorozními vlastnostmi, zabraňuje tvorbě usazenin a zlepšuje tepelnou vodivost.
Vyrobena z monoethylenglykolu a aditiv: antioxidantů, inhibitorů koroze, odpěňovačů, inhibitorů rzi, algicidů a bakteriocidů.
Neobsahuje aminy, fosfáty, dusitany ani silikáty.

Použití:

- Vhodná po naředění jako chladicí kapalina pro všechny typy chladicích systémů vyžadujících vysoce výkonný prostředek.

Vlastnosti:

- Nevypařuje se během používání.
- Vhodná pro celoroční použití.
- Nekorozivní vůči hliníku, jeho slitinám a kovům v motorech.
- Odpěňovací účinek.
- Ochrana proti varu a tlakovým nárůstům.
- Nízká toxicita, šetrná k životnímu prostředí.
- Výborná ochrana proti kavitaci.

Technická data:

	Metoda	ORG – 50% (G13)
Hustota při 20ºC	-	1,114
Bod varu, 2,4 bar, ºC	-	154
PH při 20ºC	-	8,70
Začátek krystalizace, ºC	-	-70
Ochrana do ºC	-	Dle tabulky

Technický list

Koroze:

Měď	0,10 mg/cm
Svár	0,10 mg/cm
Mosaz	0,10 mg/cm
Ocel	0,10 mg/cm
Slitina	0,10 mg/cm
Hliník	0,10 mg/cm

Specifikace:

RENAULT	41.01.001
PEUGEOT	FH-06
FORD	SSM-97B-9101ª
FIAT	555.23
GM	1899-M
BMW	N-600-69-0
MB	DBL-7700
VW	TL 774 D (G12)*

(*)Ředěno na 50% předčí G12 standard (VW TL 774 D)

Dostupné barvy:

Zelená - Žlutá

Technický list

Použití:

- Tento produkt je nutné před použitím naředit na koncentraci doporučenou výrobcem motoru.
- Pro optimální vlastnosti a splnění normy VW TL 774 D (G12) se doporučuje ředit destilovanou vodou až na 50 %.
- Použití bez ředění (100 %) je doporučeno jen při velmi extrémních podmínkách, s teplotami pod –35 °C, nebo pokud to výslovně požaduje výrobce zařízení.

Ředění:

FLUID 100% ORGANIC

QUANTITY OF ANTIFREEZE IN LITERS NECESSARY TO OBTAIN THE FOLLOWING PROPORTIONS IN °C.

CAPACITY OF THE SISTEMS OF REFRIGERATIONS IN LITERS.	1L.	2L.	3L.	4L.	6L.	8L.	10L.
4	-12°	-36°					
5	-9°	-24°	-52°				
6	-7°	-18°	-36°				
7	-6°	-14°	-26°	-49°			
8	-5,5°	-12°	-22°	-36°			
9	-5°	-10°	-18°	-29°			
10		-9°	-16°	-24°	-52°		
11		-8°	-14°	-21°	-43°		
12		-7°	-12°	-18°	-36°		
13		-6°	-11°	-16°	-32°	-53°	
14		-5,5°	-10°	-14°	-26°	-47°	
15		-5°	-9°	-13°	-24°	-41°	
16			-8,5°	-12°	-22°	-36°	
17			-8°	-11°	-20°	-33°	-50°
18			-7°	-10°	-18°	-29°	-44°
19			-6°	-9°	-17°	-27°	-41°

Technický list

Dostupné balení:

Zdraví, bezpečnost a ochrana životního prostředí:

K tomuto produktu je k dispozici bezpečnostní list v souladu s platnými evropskými předpisy. Obsahuje informace o bezpečnostních opatřeních, způsobech manipulace, první pomoci a ekologických údajích. Doporučujeme jej přečíst před použitím výrobku.

Použitý olej likvidujte podle platných místních předpisů. Nevylévejte jej do kanalizace nebo vodních toků (řeky, jezera apod.).