

## SUNICUT 3022

### Řezný olej pro obrábění (neředěný)

#### Popis:

Lehký, transparentní řezný olej s vysokou chladicí schopností. Je vyroben z vysoce rafinovaných parafinických olejů a speciálních aditiv, neobsahuje chlorované sloučeniny a je chemicky stabilní. Je zvláště vhodný pro obrábění kovů s vysokým řezným výkonem.

#### Použití:

- Používá se neředěný pro obecné obrábění na všech typech obráběcích strojů. Pro náročné obráběcí operace, automatické soustružení, závitování, vrtání, frézování a válcování závitů.
- Vhodný pro všechny typy materiálů, včetně oceli, litiny, nerezové oceli, mědi, bronzu, mosazi a hliníku.

#### Vlastnosti:

- Vynikající mazací schopnost umožňující snášet vysoké tlaky.
- Vysoký řezný výkon.
- Delší životnost nástrojů.
- Vysoká kvalita obrábění.
- Minimální riziko kožních problémů.
- Zlepšuje bezpečnostní a hygienické podmínky.

#### Technická data:

	Metoda	FCP 3022
Vzhled	Visuální	Žlutá
Viskozita při 40°C, cSt	ASTM D-445	22
Koroze na mědi	-	Ne
Koroze na oceli	-	Ne
Bod vzplanutí, °C	ASTM D-92	185
Bod tuhnutí, °C	ASTM D-97	-10
Anilinový bod, min, °C	-	90

# Technický list



## Dostupné balení:



20 L



60 L



205 L



1.000 L

## Zdraví, bezpečnost a ochrana životního prostředí:

K tomuto produktu je k dispozici bezpečnostní list v souladu s platnými evropskými předpisy. Obsahuje informace o bezpečnostních opatřeních, způsobech manipulace, první pomoci a ekologických údajích. Doporučujeme jej přečíst před použitím výrobku.

Použitý olej likvidujte podle platných místních předpisů. Nevylévejte jej do kanalizace nebo vodních toků (řeky, jezera apod.).