



## SUNOCO 2T Outboard

**Popis** Vynikající bez popelový minerální olej pro 2 taktní motory pro premixy i pro přímý vstřík. Pro motory vodou i vzduchem chlazené.

**Použití:** Pro široké rozpětí dvou taktních motorů. (premix 1:50 nebo v oddělené nádobě). Vodou chlazené (kromě 4 válců Honda), doporučen společnostmi JOHNSON, ENVINRUDE, MARINER, MERCURY, SUZUKI, YAMAHA apod.  
Pro motorové pily a vodní skútry  
Pro některé skútry, motokáry a mopedy  
Pro některé zahradní sekačky a zahradní nářadí  
Pro některé sněžné skútry

**Vlastnosti:** - samomísící, většinou 1:50 – dle pokynů výrobce  
-čistí motor vyšších výkonů  
-výborné spalování umožňuje vyšší výkon  
-výborné mazání ložisek a válců  
-minimální tvorba kouře a zápachu  
-velice dobrá ochrana proti korozi při dlouhodobém skladování  
-nízký bod tuhnutí umožňuje provoz za nízkých teplot  
-kompatibilní s katalyzátorem výfukových plynů

**Specifikace:** - NMMA TC-W3  
- Náhrada za TC-W a TC-WII

### Specifické vlastnosti:

Hustota při 15°C	0.874
Viskozita při 40°C/cSt	41
Viskozita při 100°C/cSt	6.9
Bod vzplanutí °C	129
Viskozitní index	100
TBN mg KOH/g	9.3
Bod tuhnutí °C	-33
Barva	fialová
Sulfátový popel / %	žádný

Upozornění: Všechna uvedená data jsou orientační.

TranSun s.r.o.  
Strojírenská 4/7  
586 01 Jihlava  
tel.: (+420) 567 310 282  
e-mail: [info@sunoco.cz](mailto:info@sunoco.cz)