



SUNOCO 2T Power

Popis Ekonomický typ, víceúčelový samo mísící typ pro 2 taktní motory pro pre mixy i pro přímý vstřík. Pro motory vodou i vzduchem chlazené.

Použití: Používáný v dvoudobých motorech jako jsou motocykly, mopedy, skútry, mobilní generátory, sekačky na trávu, čtyřkolky apod. používající buď premix nebo přímý vstřík oleje.

Vlastnosti:

- snadno samomísitelný, většinou 1:50 – dle pokynů výrobce
- čistí motor a zanechává minimální nečistoty v sacím a výfukovém potrubí
- ochrana proti korozi a opotřebení
- formule s nízkou úrovní popela
- skvělý poměr cena/výkon

Specifikace:

- CEC TSC 3
- 20 ti hodinový Mobylette test při vysokých teplotách

Specifické vlastnosti:

Hustota při 15°C	0.887
Viskozita při 40°C/cSt	66
Viskozita při 100°C/cSt	8.7
Bod vzplanutí °C	144
Viskozitní index	104
TBN mg KOH/g	1.1
Bod tuhnutí °C	-12
Barva	3.0
Sulfátový popel / %	0.12

Upozornění: Všechna uvedená data jsou orientační.

TranSun s.r.o.
Strojírenská 4/7
586 01 Jihlava
tel.: (+420) 567 310 282
e-mail: info@sunoco.cz