

Informace o výrobku



SUNOCO

2T Superior

- Popis:** Vysoce kvalitní, polosyntetický, dvoutaktní motorový olej s nízkou kouřivostí, používající v „pre-mixech“ (směs oleje a benzínu), tak i do vstřikovacích systémů oleje.
- Použití:** Prakticky ve všech dvoutaktních motorech používající „pre-mix“ paliva (směs oleje a benzínu, standardní míšitelnost 1:50, nebo dle předpisů výrobce, OEM), nebo pro oddělené vstřikování oleje.
- motocykly, mopedy a motokáry
 - pojízdne nebo přenosné motorové generátory
 - ultralehká letadla (s ROTAX motorem)
 - zahradní sekačky a ostatní zahradní technika
 - motorové pily, včetně typů STIHL a HUSQVARNA
 - sněžné skútry
- Specifikace:**
- CEC TSC – 4 / API TC
 - PIAGGIO SI
 - TISI 2 stroke
 - překračuje požadavky SWEDISH Machinery Testing Intitute/Umea a časopisu „SNOSKOOTER“ a používaného standardu ROTAX 253.
 - Global ISO-LEGD
 - JASO (M35-93) FC
- Vlastnosti:**
- samomísitelný
 - vysoce detergentní, chrání ložiska před korozi, zabraňuje zalepování svíček i spalovacího prostoru
 - zajišťuje vynikající mazání ložisek a válců
 - standardní míšící poměr 1:50 nebo dle pokynů výrobce
 - minimalizuje vznik kouře a zápachu
 - nízký obsah popelu
 - udržuje motor v extrémní čistotě

Typické vlastnosti:

Hustota při 15°C	0.864	Bod vzplanutí °C	100
Viskozita při 40°C / cSt	66.5	Bod tuhnutí °C	-36
Viskozita při 100°C / cSt	10.3	TBN mg KOH/g	1.8
Viskozita při -10°C / cP	1400	TAN mg KOH/g	0.5
Viskozitní index	143	Barva	L3.0

Upozornění: Všechna uvedená data jsou orientační.

TranSun s.r.o.
Strojírenská 4/7
586 01 Jihlava
tel.: (+420) 567 310 282
e-mail: info@sunoco.cz