



SUNOCO 4T Moto HD

Popis Vysoce kvalitní multigrádní z minerálního základového oleje pro čtyřdobé motocykly HD provozované v libovolném rychlostním režimu.

Použití: Pro motocykly značky HD, hlavně pro typy „choler a touring“, doporučen pro některé konkrétní modely HD, obzvláště pokud jsou provozovány z vysokých teplot.

Specifikace: - API CE / SAE 20W50
- typicky má 19,5 cSt ve třídě SAE 50
- minerální olej

Vlastnosti: - chrání před tvorbou usazenin v motoru
- zmenšuje opotřebení a chrání proti korozi díky odolnému olejovému filmu čímž umožňuje delší servisní intervaly
- perfektní mazání v plném rozsahu teplot
- plně kompatibilní s motory s katalyzátorem výfukových plynů

Specifické vlastnosti:

Hustota při 15°C	0.892
Viskozita při 40°C/cSt	175
Viskozita při 100°C/cSt	19.5
Viskozita při -15°C/cSt	8000
Bod vzplanutí °C	220
Bod tuhnutí °C	-30
Barva	5.5
TBN mg KOH/g	8.5

Upozornění: Všechna uvedená data jsou orientační.

TranSun s.r.o.
Strojírenská 4/7
586 01 Jihlava
tel.: (+420) 567 310 282
e-mail: info@sunoco.cz