

## Informace o výrobku



# SUNOCO

## Brake Fluid řada

**Popis:** Vysoce kvalitní hydraulická brzdová a spojková kapalina vysoce zatížitelná se syntetickými složkami (polyglykoly, estery, inhibitory).

**Použití:** Pro prakticky všechny hydraulicky ovládané brzdy (osobní automobily, nákladní automobily, autobusy, dodávky)

**Specifikace:**

- DOT
- SAE J 1703
- FMVSS N° 116
- ISO 4925

**Vlastnosti:**

- může být smíchána s jinými brzdovými kapalinami stejného druhu
- silně hygroskopická
- velmi vysoký suchý i mokřý bod varu
- kompatibilní se všemi materiály použitými v brzdových systémech
- celoroční provoz

### Specifické vlastnosti:

	DOT 4	DOT 5.1
Hustota při 15°C	1.057	1.060
Viskozita při -40°C / cSt	max. 1500	max 900
Viskozita při 100°C / cSt	min. 1.5	typ. 2.2
Suchý bod varu °C	min. 250	min. 260
Mokřý bod varu °C	min. 155	min. 180
pH	7.0-11.5	7.0-11.5
Odparnost % max	40	6.1
Bod tuhnutí	<-5	<-5

Upozornění: Všechna uvedená data jsou orientační.

TranSun s.r.o.  
Strojírenská 4/7  
586 01 Jihlava  
tel.: (+420) 567 310 282  
e-mail: [info@sunoco.cz](mailto:info@sunoco.cz)