

Informace o výrobku



SUNOCO Catralube

Popis: Speciálně vyvinutý pro transmise, kapalinové brzdy a pohon nápravy strojů CATERPILLAR, které vyžadují CAT TO-4 kapalinu.

Použití: Pro zařízení s posilovačem, manuální transmise & rumpály.
Pro pohon diferenciálu nápravy převodové skříně.
Pohon nápravy převodové skříně.
Všude kde je požadována kapalina CAT TO-4.

Specifikace: - CAT TO-4 / TO-4M
- Allison C-4
- KOMATSU KES 07.868.1
- ZF TE-ML-03C / TE-ML-07F

Vlastnosti:

- omezuje opotřebení částí
- zlepšuje regulování tření
- prodlužuje životnost transmisí a brzd
- zmenšuje hlučnost
- vynikající tekutost (pružnost) při nízkých teplotách
- skvělou oxidační stabilitu a regulaci nečistot což umožňuje prodloužení intervalu výměny
- maximální pěnová ochrana

Typická analýza:

SAE	10W	30	50
Hustota při 15°C	0.881	0.893	0.901
Viskozita při 40°C / cSt	40	100	207
Viskozita při 100°C / cSt	6.2	11.2	17.9
Viskozita při -30°C / cP	-	150000	-
Bod vzplanutí °C	220	240	250
Bod tuhnutí °C	-27	-30	-15
TBN mg KOH/g	8.0	8.0	8.0
Barva	2.5	3.0	4.5

Upozornění: Všechna uvedená data jsou orientační.

TranSun s.r.o.
Strojírenská 4/7
586 01 Jihlava
tel.: (+420) 567 310 282
e-mail: info@sunoco.cz