

## Informace o výrobku



# SUNOCO

## Chain Saw Oil řada

**Popis:** Minerální olej se skvělými vlastnostmi, zabraňující odstříkování.

**Použití:** Je určen k mazání a údržbě  
- řetězů řetězových pil  
- lan a řetězů

**Vlastnosti:**

- Excelentní antioxidační a antikoroziční vlastnosti
- Vyznačuje se velkou pevností mazacího filmu a vynikající tendencí k adhezi vůči povrchu kovových strojních součástí
- Má lepkovou strukturu, zabraňující oleji v odkapávání nebo v odstředování z řetězů či lan

### Typické vlastnosti:

Typ Chainsaw Oil	80	120	150
Hustota při 15°C	0.880	0.885	0.886
Viskozita při 40°C / cSt	81	121	150
Viskozita při 100°C / cSt	10.5	12	15
Bod vzplanutí °C	220	225	250
Bod tuhnutí °C	-30	-30	-18
Barva	L4.5	L4.5	L4.5

Upozornění: Všechna uvedená data jsou orientační.

TranSun s.r.o.  
Strojírenská 4/7  
586 01 Jihlava  
tel.: (+420) 567 310 282  
e-mail: [info@sunoco.cz](mailto:info@sunoco.cz)