

Informace o výrobku



SUNOCO

Compressol P řada

Popis: Vysoce kvalitní minerální olej pro vzduchové kompresory

Aplikace: Převážně v pístových kompresorech, ale i v odstředivých kompresorech (s mazacími teplotami nad 60°C).

Specifikace: - ISO VG 100,150 a 220
- DIN 51506:VDL
- ISO 6743/3A:ISO-L-DAC

Vlastnosti:

- ochrana proti korozi, opotřebení a
- umožňuje start kompresoru při nízkých teplotách
- vynikající funkčnost separačních filtrů (nižší pokles tlaku a delší životnost)
- snížená údržba (nízká tvorba uhlíku, nižší nebezpečí požáru a exploze)
- snížená spotřeba oleje s delšími servisními intervaly a méně časté doplňování.

Typické vlastnosti:

Typ	P100	P150	P220
Hustota při 15°C	0.883	0.886	0.890
Viskozita při 40°C / cSt	100	150	220
Viskozita při 100°C / cSt	12,3	14,8	18,9
Bod vzplanutí °C	246	260	270
Bod tuhnutí °C	-12	-9	-9
TBN mg KOH/g	0,14	0,14	0,14
Barva	1,5	2,0	3,0
Index viskozity	98	98	98

Upozornění: Všechna uvedená data jsou orientační.

TranSun s.r.o.
Strojírenská 4/7
586 01 Jihlava
tel.: (+420) 567 310 282
e-mail: info@sunoco.cz