



## SUNOCO Compressol S 46

**Popis:** Vysoce jakostní ropný olej pro vzduchové kompresory; ISO VG 46

**Použití:** Určen především pro šroubové vzduchové kompresory se vstřikováním oleje. Rovněž určen do určitých typů odstředivých kompresorů (s mazáním lamel či lopatek za teplot pod 60°C).

**Specifikace:**

- DIN 51506: VDL
- ISO 6743/3A: ISO-L DAJ

**Vlastnosti:**

- Chrání vnitřek kompresoru proti opotřebení a korozi
- Umožňuje spouštění jednotky i za nízkých teplot.
- Umožňuje dokonalou funkci systémů oddělených filtrů šroubových kompresorů (tzn. delší životnost jednotky a nižší tendence k poklesu tlaku)
- Redukuje náklady na údržbu (velmi snížená tendence k tvorbě karbonu)
- Redukuje spotřebu oleje – umožňuje prodloužit servisní intervaly.

### Specifické vlastnosti:

TYP	S46
Hustota při 15°C	0.873
Viskozita při 40°C / cSt	46
Viskozita při 100°C / cSt	6.8
Viskozitní index	98
Bod vzplanutí °C	215
TAN mg KOH/g	1.0
Bod tuhnutí °C	- 27
Barva	2.0

Upozornění: Všechna uvedená data jsou orientační.

TranSun s.r.o.  
Strojírenská 4/7  
586 01 Jihlava  
tel.: (+420) 567 310 282  
e-mail: [info@sunoco.cz](mailto:info@sunoco.cz)