



SUNOCO Compressyn řada

Popis: Vysokovýkonný, 100% syntetický, ISO VG 46, olej pro vzduchové šroubové kompresory.

Použití:

- prakticky ve všech typech šroubových kompresorů, a to jak stabilních tak mobilních
- v určitých typech vývěv
- zvláště doporučován v následujících typech (s důrazem na využití v jejich vysokotlakých modelech)
ATLAS COPCO: řada GR, XRH, GA, XA, XR, XRV a PR
COMPAIR (Luchard Broomwade): řada RB, RBA i RC
CREYSSSENAC / WORTHINGTON: typ Rollair
ECOAIR: řada C, SVA a D
INGERSOLL RAND: řada SSR, SSM i M
KAESER: určité modely
MANNESMAN DEMAG: řada SE, Sprint SZ a Marathon
- z důvodu zachování špičkových parametrů tohoto oleje se doporučuje aplikovat ho poprvé zásadně při výměně celé náplně. Nicméně, Compressyn 46 je dokonale kompatibilní prakticky se všemi ropnými kompresorovými oleji. Požadavek na kompletní vypuštění předchozího oleje obzvláště platí tam, kde byl původně v kompresoru použit motorový olej či kapalina pro automatické převodovky

Specifikace:

- DIN 51506 VDL
- ISO 6743 – 3A : DAG – DAH – DAJ spec.

Vlastnosti:

- je vysoce odolný proti oxidaci
- redukuje spotřebu oleje
- umožňuje spouštění kompresorů i za nízkých teplot
- zlepšuje činnost oddělených filtračních jednotek
- redukuje náklady na údržbu
- snižuje nebezpečí exploze
- mísitelnost prakticky se všemi kompresorovými oleji

Specifické vlastnosti:

Hustota při 15°C	0.840	0.842
Viskozita při 40°C / cSt	46	68
Viskozita při 100°C / cSt	8.3	10.9
Viskozitní index	157	151
Bod vzplanutí °C	210	210
Bod tuhnutí °C	<-42	-40
Barva	0.4	0.4

Upozornění: Všechna uvedená data jsou orientační.

TranSun s.r.o.
Strojírenská 4/7
586 01 Jihlava
tel.: (+420) 567 310 282
e-mail: info@sunoco.cz