

## Informace o výrobku



# SUNOCO

## Duragear PGL řada

**Popis:** Plně syntetický, vysoce kvalitní lubrikant pro převodovky. Mazivo je založeno na pečlivém výběru polyalkenyglykolu (PAG), s aditivou proti korozi, oxidaci a vysokou termální stabilitou.

**Použití:** Pro všechny typy uzavřených stabilních převodů, pro ozubené a (spirálové) šikmé převody, závitnice převodů transmisí (převody v kombinaci ocel / bronz). Použitelný prakticky za všech pracovních podmínek, při vysoké mechanické zátěži, za stabilních i měnících se okolních teplotních podmínek stelně tak jako v případě vysokých teplot samotných převodů. Toto mazivo se zejména doporučuje tam, kde jsou požadovány prodloužené intervaly výměny oleje.

**Vlastnosti:** - Oproti minerálnímu oleji výrazně zvyšuje odolnost proti opotřebením. Skvělá tekutost za nízkých teplot prodlužuje původní vlastnosti, klidné starty převodů a garance okamžitého promazání všech míst.

- Přirozeně nízké třecí vlastnosti významně redukuje ztráty točivého momentu převodů, což vyúsťuje ve zvýšení mechanického výstupu, stejně jako ve snížení teploty oleje a zvýšení maximálního dovoleného zatížení.
- Oleje s přirozeně vysokým indexem viskozity, projevující se ve skvělé viskozitě/teplotě během celé životnosti maziva. DURAGEAR nabízí ochranu proti korozi díky vlhké penetraci a nemá pěnicí tendenci.

### Typické vlastnosti:

ISO VG	150	220	320	460
Hustota při 15°C	1.015	1.025	1.030	1.010
Viskozita při 40°C / cSt	150	220	320	460
Viskozitní index	228	200	220	235
Bod vzplanutí °C	286	280	250	280
Bod tuhnutí °C	-39	-36	-36	-39

Upozornění: Všechna uvedená data jsou orientační.

TranSun s.r.o.  
Strojírenská 4/7  
586 01 Jihlava  
tel.: (+420) 567 310 282  
e-mail: [info@sunoco.cz](mailto:info@sunoco.cz)