



SUNOCO Eco grease Ca2

Popis: Vazelína obsahující řepkový olej a vápnickové mýdlo. Rychle biologicky odbouratelná a šetrná k životnímu prostředí.

Použití: Pro zemědělské a stavební stroje, které standardně používají NLGI 2 lithiová mýdla, víceúčelové vazelíny v otevřených mazacích bodech a maznicích. Nemíchat s ostatními druhy vazelín. Nepoužívat pro ložiska vodních pump. Při prvním použití protlačte vazelínu ložiskem nebo ventilem až za těsnění.

Vlastnosti:

- Výborná lubrikace a ochrana proti oděru
- Vodě odolná, ochrana proti korozi
- Struktura se během použití nemění
- Umožňuje udržet životní prostředí bez kontaminace

Typické vlastnosti:

NLGI	2
Typ mýdla	Vápník
Penetrace -pracovní	265-295
Bod skápnutí °C	130
Aplikační rozmezí °C	-40 / +90
Emcor test koroze	1/2
Koroze mědi 24hod/100°C	0
Tlakový test (4 ball) N	1800

Základový olej - specifikace	
Viskozita při 40°C/cSt	22
Typ základového oleje	řepka

Upozornění: Všechna uvedená data jsou orientační.

TranSun s.r.o.
Strojírenská 4/7
586 01 Jihlava
tel.: (+420) 567 310 282
e-mail: info@sunoco.cz