



## SUNOCO Ecotrax

**Popis:** Biologicky rozložitelný hydraulický a převodový olej na rostlinné bázi.

**Použití:** Velmi vhodný pro hydraulické a převodové systémy zemědělských a stavebních strojů. Tam, kde je znečištění vodních zdrojů nevyhnutelné. Maximální teplota použití: 80 °C

**Specifikace:**

- John Deere
- API GL-4
- Ford New Holland
- Massey-Ferguson

**Vlastnosti:**

- Velice dobré vlastnosti proti korozi a opotřebení
- Biologicky rozložitelný (CEC-L-33-T83:90%)
- Velice nízký bod tuhnutí
- Dobré EP vlastnosti
- Vysoký index viskozity
- Pro ponorné brzdy

### Typické vlastnosti:

Hustota při 15°C	0.900
Viskozita při 40°C / cSt	46,3
Viskozita při 100°C / cSt	10,2
Viskozitní index	210
Bod vzplanutí °C	225
Bod tuhnutí °C	<-39
TBN mg KOH/g	4.6

Upozornění: Všechna uvedená data jsou orientační.

TranSun s.r.o.  
Strojírenská 4/7  
586 01 Jihlava  
tel.: (+420) 567 310 282  
e-mail: [info@sunoco.cz](mailto:info@sunoco.cz)