



## SUNOCO Ecovis řada

**Popis:** Biologicky rozložitelný hydraulický olej na rostlinné bázi s vysokým viskozitním indexem a skvělými vlastnostmi proti opotřebením.

**Použití:** Velmi vhodný pro hydraulické systémy všude tam, kde je třeba zabránit škodlivým důsledkům průsaku oleje do spodních vod nebo vniknutí do kanalizační sítě:

- pozemní stroje ve vodohospodářských lokalitách,
- čističky odpadních vod,
- plovoucí technická zařízení,
- stavidla a přehradní zařízení,
- potravinářský průmysl,
- hydraulická traktorová zařízení v zemědělství, lesnictví a zahradnictví..

**Specifikace:** - ISO VG 32, 46, 68  
- DIN 51524 part 3, HVLP

**Vlastnosti:** - biologicky odbouratelný (CEC L-33-T-82)  
- dobré mazací schopnosti  
- skvělá tekutost i při velmi nízkých teplotách  
- aplikovatelný až nad +80°C teploty kapaliny  
- slučitelný s minerálními oleji umožňující okamžitou výměnu klasických hydraulických olejů (na minerální bázi) bez rozebírání, čištění, přeměrování a dalších bezpečnostních opatření.

### Typické vlastnosti:

SAE	32	46	68
Hustota při 15°C	0.917	0.920	0.924
Viskozita při 40°C / cSt	32	46	68
Viskozita při 100°C / cSt	7.5	10.0	14.4
Viskozitní index	215	221	230
Bod vzplanutí °C	220	240	290
Bod tuhnutí °C	-36	-36	-39
Barva	0.5	0.5	0.5

Upozornění: Všechna uvedená data jsou orientační.

TranSun s.r.o.  
Strojírenská 4/7  
586 01 Jihlava  
tel.: (+420) 567 310 282  
e-mail: [info@sunoco.cz](mailto:info@sunoco.cz)