

# Informace o výrobku



## SUNOCO Ecovis S 46

- Popis:** Biologicky odbouratelný hydraulický olej na bázi esterů (Typ "HEES 46")
- Použití:** Použitelný do všech hydraulických zařízení kde může dojít ke kontaminaci půdy a k následnému znečištění povrchových vod nebo kanalizační sítě.  
Typické oblasti použití:
- pozemní technika v oblastech vodních zdrojů
  - zařízení pro čištění vody
  - zemní stroje
  - technologická zařízení vodních nádrží a přehrad
  - stroje v potravinářském průmyslu
  - hydraulické systémy traktorů v zemědělství, lesnictví a zahradnictví
- Specifikace:**
- DIN 51524 část 3 výkonnostní úroveň
  - Biodegradabilita CEC – L – 33 – T – 82: 90% nebo lepší
  - Hydraulický olej viskozitní klasifikace ASTM D6080 VG 46 L3244(160)
- Vlastnosti:**
- vysoký viskozitní index
  - velmi nízký bod tuhnutí, skvělá tekutost za nízkých teplot
  - biologicky odbouratelný
  - použitelný až do teploty 100 °C
  - skvělé protioděrové, antioxidační a antikorozi vlastnosti
  - nepění

### Typické vlastnosti:

Hustota při 15°C	0.918
Viskozita při 40°C / cSt	50
Viskozita při 100°C / cSt	9.8
Viskozitní index	187
Bod vzplanutí °C	>300
Bod tuhnutí °C	-39
TAN mg KOH/g	1.0

Upozornění: Všechna uvedená data jsou orientační.

TranSun s.r.o.  
Strojírenská 4/7  
586 01 Jihlava  
tel.: (+420) 567 310 282  
e-mail: [info@sunoco.cz](mailto:info@sunoco.cz)