



SUNOCO Energy Enduro 15W40

Popis: Univerzální motorový olej SAE 15W40, vhodný pro prakticky všechny osobní automobily (včetně soudobých modelů), pro lehké i těžké nákladní automobily a autobusy stejně jako i pro off-road techniku a stacionární zařízení. Vyhovuje nejnovějším normám API a ACEA.

Použití: K mazání naftových i benzínových motorů, kde se vyžaduje, aby motorový olej splňoval jednu nebo více zmíněných specifikací API a ACEA. Tento olej je obzvláště vhodný pro motory s EGR systémem (recirkulace výfukových plynů) pro většinu motorů vybavených NO_x redukčním systémem (SCR).

Specifikace:

- API CI-4 / CH-4 / CG-4 / CF / SL	- MB 228.3, 229.1
- ACEA A3 / B3 / B4 / E3 / E5 / E7	- MAN M3275
- JASO DH-1	- GLOBAL DHD-1
- MACK EO-M, EO-M Plus	- VOLVO VDS-3 - Renault RLD-2
- CUMMINS 20071/72/76/77/78	- Deutz DQC III
- Allison C-4	- MTU TYPE II
- Caterpillar ECF-1a, ECF-2	- VW 505.00

Vlastnosti:

- zlepšená disperzance novou, vysoce efektivní aditivní technologií,
- větší ochrana proti opotřebením způsobenému sazemi, především u systémů recirkulace spalin,
- efektivnější využití TBN k neutralizaci kyselin tvořených nad běžnou mírou u EGR systémů,
- chrání zvýšenou měrou proti oleštění válců a před korozí válců,
- písty a ventilovou soustavu drží v extrémní čistotě,
- kompatibilní s katalyzátory výfukových plynů.

Typické vlastnosti:

Hustota při 15°C	0.883	Bod vzplanutí °C	230
Viskozita při 40°C / cSt	103	Bod tuhnutí °C	-33
Viskozita při 100°C / cSt	14.5	TBN mg KOH/g	10.2
Viskozita při -20°C / cP	<6500	Barva	L3.0
Viskozitní index	140		

Upozornění: Všechna uvedená data jsou orientační.

TranSun s.r.o.
Strojírenská 4/7
586 01 Jihlava
tel.: (+420) 567 310 282
e-mail: info@sunoco.cz