

Informace o výrobku



SUNOCO

Energy Forza 15W40

Popis: Univerzální multigrádní ropný (minerální) motorový olej splňující veškeré nejnovější klasifikační požadavky na motorové oleje. Určen jak pro velké naftové motory, tak pro naftové i benzínové motory do osobních automobilů.

Použití: Jak je popsáno níže, motorový olej FORZA SAE 15W40 je vhodný zvláště pro motory posledních vývojových generací osobních i nákladních vozidel.

Specifikace:

- API CG-4 / CE / CF / SL
- ACEA A3 / B3 / B4 / E2
- Allison C-4
- MB 228.3 & MB 229.1
- MACK EO-K/2
- MTU TYPE 1
- PSA B71 2295
- VOLVO VDS
- VW 505.00

Vlastnosti:

- unikátně aditivovaný motorový olej nejvyšší kvality, doporučený jak pro benzínové, tak pro naftové motory
- obzvláště vhodný pro motory nových konstrukčních generací (vybavené přeplňováním, 3 – 4 ventily, katalyzátory)
- olej udržuje vnitřní části motoru v extrémní čistotě

Typické vlastnosti:

Hustota při 15°C	0.885
Viskozita při 40°C / cSt	103
Viskozita při 100°C / cSt	14.2
Viskozita při -30°C / cP	6700
Viskozitní index	139
Bod vzplanutí °C	220
Bod tuhnutí °C	-33
TBN mg KOH/g	9.3
Barva	L 4.5

Upozornění: Všechna uvedená data jsou orientační.

TranSun s.r.o.
Strojírenská 4/7
586 01 Jihlava
tel.: (+420) 567 310 282
e-mail: info@sunoco.cz