

Informace o výrobku



SUNOCO Flow Improver

zimní přípravek pro zlepšení kvality nafty

Je známo, že určité druhy motorové nafty způsobují problémy při nízkých teplotách. Tyto problémy spočívají především v zanášení palivového systému, obzvláště v místech zúžení, m.j. na filtrech. Pak jsou problémy s čerpatelností takové nafty.

Toto vše je zapříčiněno skutečností, že se při nízkých teplotách v naftě oddělují krystaly parafínu (ploché jehlicovité struktury), což následně způsobuje ucpání palivového systému a problémy.

Péče o motorovou naftu pomocí přípravku SUNOCO FLOW IMPROVER navrácí naftě s vyšším obsahem parafinů dobrou čerpatelnost v nižších teplotách. Toto je umožněno skutečností, že SUNOCO FLOW IMPROVER je schopen ovlivnit vývoj a stavbu parafínových krystalů.

Přidání 1 litru SUNOCO FLOW IMPROVERu do 1000 litrů nafty je plně postačující ke zlepšení charakteristické tekutosti v nízkých teplotách.

Při aplikaci doporučujeme přidat výrobek SUNOCO FLOW IMPROVER v poměru 1:1000 přímo do nádrže vozidla při čerpání nafty, popř. koncentraci upravit dle návodu k použití (viz níže).

Při použití výrobku SUNOCO FLOW IMPROVER se problematická motorová nafta stane funkční i za nízkých teplot. Problém s ucpáváním paliva v systému je vyloučen. Z toho pak vyplývá i jeden velmi důležitý ekonomický efekt: pro uživatele úspory na údržbě, na PHM, na mzdě řidiče....

Specifické vlastnosti:

Hustota při 15°C	0.890
Viskozita při 40°C / cSt	17.5
Bod vzplanutí °C	80
Bod tuhnutí °C	-9

Výsledky testu paliva:

Při množství 1000L paliva	Bod tuhnutí
- bez Flow Improver	-12°C
- s 0.2 L Flow Improver	-18°C
- s 0.4 L Flow Improver	-21°C
- s 1.0 L Flow Improver	-28°C

Upozornění: Všechna uvedená data jsou orientační.

TranSun s.r.o.
Strojírenská 4/7
586 01 Jihlava
tel.: (+420) 567 310 282
e-mail: info@sunoco.cz