

Informace o výrobku



SUNOCO

GEAR GL-5 Hyperflow řada

Popis: Moderní plně syntetický celoroční převodový olej pro mechanické převody s hypoidním ozubením, pracující za střídaní velmi vysokých a nízkých rychlostí a zatížení se zlepšenými nízkoteplotními vlastnostmi.

Použití: Vhodný pro převodovky všech automobilů, kde je předepisován olej GL-5 SAE 75, 80, 75W80, 80W90 a 90. Vhodný pro převodovky pracující při nízkých i vysokých rychlostech a zatíženích. Velmi vhodný tam, kde se přenáší velké krouticí momenty.

Specifikace:

- API GL-5
- MIL-L-2105D
- splňuje SAE J306

Vlastnosti:

- snadné řazení převodových stupňů ve všech klimatických podmínkách
- minimální opotřebení převodů
- ochrana proti korozi
- celoroční provoz
- nepění ani při velmi vysokém tření

Specifické vlastnosti:

SAE	75W90	75W140
Hustota při 15°C	0.858	0.856
Viskozita při 40°C / cSt	92	246
Viskozita při 100°C / cSt	16.7	31.0
Viskozitní index	198	166
Bod vzplanutí °C	200	200
Bod tuhnutí °C	<-45	<-45
Barva	L2.0	L3.0

Upozornění: Všechna uvedená data jsou orientační.

TranSun s.r.o.
Strojírenská 4/7
586 01 Jihlava
tel.: (+420) 567 310 282
e-mail: info@sunoco.cz