

Informace o výrobku



SUNOCO

GEAR GL-5 Limited Slip řada

Popis: Hypoidní převodový olej k použití v automobilech s vysoce namáhanými převodovými skupinami. Obsahuje LS aditiva pro mazání převodů (diferenciálů) s omezenou svorností.

Použití: Mazání v těžce zatěžovaných hypoidních převodech, kde se požadují speciální protioděrové vlastnosti. S úspěchem užíván pro mazání převodů na systémech 4x4.

Specifikace:

- API GL-5
- MIL-L-2105 D

Vlastnosti:

- Vynikající vlastnosti v nízkých teplotách.
- Snadný rozběh v nízkých teplotách, bez efektu „lepení“.
- Velmi stabilní mazací film.
- Dobrá ochrana proti korozi a oxidaci.
- Skvělá životnost

Specifické vlastnosti:

SAE	80W90	85W90	85W140
Hustota při 15°C	0.895	0.904	0.904
Viskozita při 40°C / cSt	138	195	365
Viskozita při 100°C / cSt	13.9	17.4	26.0
Viskozitní index	97	97	96
Bod vzplanutí °C	195	200	205
Bod tuhnutí °C	-25	-18	-18
Barva	5.0	5.0	5.0

Upozornění: Všechna uvedená data jsou orientační.

TranSun s.r.o.
Strojírenská 4/7
586 01 Jihlava
tel.: (+420) 567 310 282
e-mail: info@sunoco.cz