

Informace o výrobku



SUNOCO

GEAR GL-5 Superflow řada

Popis: Semi-syntetický hypoidní převodový olej k použití ve velmi zatížených převodovkách a v provozech kde se silně mění teplotní podmínky.

Použití: Mazání v těžce zatěžovaných hypoidních převodových systémech pracujících ve velmi nízkých teplotách a kde se požadují speciální protioděrové vlastnosti.

Specifikace:

- API GL-5
- MIL-L-2105 D

Vlastnosti:

- Vynikající vlastnosti v nízkých teplotách.
- Snadný rozběh v nízkých teplotách.
- Velmi stabilní mazací film.
- Dobrá ochrana proti rzi a oxidaci.
- Vynikající ochrana proti opotřebení i ve velmi těžkých pracovních podmínkách.

Specifické vlastnosti:

SAE	75W80	75W90
Hustota při 15°C	0.882	0.889
Viskozita při 40°C / cSt	48.2	98.0
Viskozita při 100°C / cSt	8.5	16.6
Viskozitní index	140	196
Bod vzplanutí °C	200	175
Bod tuhnutí °C	-45	-45
Barva	L4.0	L4.0

Upozornění: Všechna uvedená data jsou orientační.

TranSun s.r.o.
Strojírenská 4/7
586 01 Jihlava
tel.: (+420) 567 310 282
e-mail: info@sunoco.cz