

Informace o výrobku



SUNOCO

GEAR GL-4 Hyperflow LDZ

Popis: Syntetický multigrádní převodový olej s přidavkem specializovaných vysokotlakých EP aditiv.

Použití: Mazání těžce zatěžených převodových systémů pracujících alternativně i za velmi vysokých teplot. Umožňuje provoz s prodlouženými výměnnými intervaly.

Specifikace:

- API GL-4
- ZF TE-ML 02D

Vlastnosti:

- Zlepšuje a usnadňuje řazení převodů, obzvláště startech.
- Použitelný v rozmezí od velmi nízkých do velmi vysokých teplot.
- Vynikající vlastnosti si udržuje i při prodloužených intervalech výměn.
- Zabraňuje opotřebení, rzi a oxidaci.
- Nepění.

Specifické vlastnosti:

SAE	75W80
Hustota při 15°C	0.860
Viskozita při 40°C / cSt	58.1
Viskozita při 100°C / cSt	9.6
Bod vzplanutí °C	>220
Bod tuhnutí °C	< -40

Upozornění: Všechna uvedená data jsou orientační.

TranSun s.r.o.
Strojírenská 4/7
586 01 Jihlava
tel.: (+420) 567 310 282
e-mail: info@sunoco.cz