

Informace o výrobku



SUNOCO

HD-WR GREASE

Popis: Přílnavé voděodolné EP plastické mazivo na bázi lithium/vápník pro použití v mokřem a znečištěném prostředí při velkém zatížení.

Použití: Pro vysoce zatížené mazací body ve vlhku a znečištění u strojů pro dopravu na zemi vodě a silnicích a v průmyslu.

Vlastnosti:

- Výborná mechanická stabilita
- Odolná krátkodobým teplotám až do 130°C
- Odolnost proti vodě, přílnavá
- Vysoká odolnost proti korozi, opotřebení a EP vlastnosti
- Dlouhodobá lubrikace
- Výborná ochrana proti korozi, oxidaci a opotřebení

Typické vlastnosti:

NLGI	2
Barva	tmavá
Typ mýdla	Lithium/Vápník
Bod skápnutí °C	>180
SKF Emcor voda	0-0
Rozmezí použití	-20/+120
Zatížení Timken (Lb)	45

Specifikace základového oleje:

Viskozita při 40 °C /cSt	1100
EP vlastnosti	
Kuličkový tlakový test extrémního tlaku /N	5500

Upozornění: Všechna uvedená data jsou orientační.

TranSun s.r.o.
Strojírenská 4/7
586 01 Jihlava
tel.: (+420) 567 310 282
e-mail: info@sunoco.cz