

Informace o výrobku



SUNOCO

Heavy Duty Extra HPD 10W40

Popis: Nejmodernější formulace syntetického motorového oleje pro nákladní vozidla. Fuel economy. Speciálně vyvinut ke splnění rozličných požadavků evropských výrobců naftových motorů, pro nákladní techniku, obzvláště pro mazání nejnovějších generací nízkoemisních motorů.

Použití: Správný produkt pro splnění nejrozličnějších požadavků mazání moderních trucků. Obzvláště vhodný pro práci ve vysokém tepelném zatížení, navíc při rozšířených výměnných intervalech.

Specifikace:

- API CI-4	- ACEA E4 / E7
- CUMMINS CES 20077 / 78	- MAN M3277
- MB 228.5	- MTU DDC TYPE 3
- RVI RXD / RLD-2	- VOLVO VDS -3

Vlastnosti:

- motorový olej s vysokým obsahem disperzantů a detergentů
- poskytuje vysokou ochranu proti korozi
- relativně vysoký a stabilní viskozitní index
- nízký obsah sulfátového popela
- skvělá ochrana proti opotřebení, včetně oleštění válců
- umožňuje velmi dlouhé výměnné intervaly
- excelentní mazivost v každém zimním období

Specifické vlastnosti:

Hustota při 15°C	0.874
Viskozita při 40°C / cSt	98.5
Viskozita při 100°C / cSt	14.5
Viskozita při -35°C / cP	6540
Viskozitní index	154
Bod vzplanutí °C	214
Bod tuhnutí °C	-30
TBN mg KOH / g	12.5
Obsah sulfátu popela v %	1.6

Upozornění: Všechna uvedená data jsou orientační.

TranSun s.r.o.
Strojírenská 4/7
586 01 Jihlava
tel.: (+420) 567 310 282
e-mail: info@sunoco.cz