

Informace o výrobku



SUNOCO

HEAVY DUTY SUPREME 15W40

Popis: Motorový olej pro vysoká zatížení, API CJ-4 / ACEA E9. Formulován v kombinaci unikátních vysokovýkonných low SAPS aditiv se speciálním mixem základových olejů. Splňuje nejnovější požadavky pro mazání vysokootáčkových naftových motorů trucků a zemních strojů.

Použití: Tento vysokovýkonný motorový olej je vhodný k použití jak pro silniční tak pro terénní vozidla. Přináší kromě velmi nízké úrovně emisí a částic rovněž zvýšení životnosti a výkonnosti systémů upravujících emisí a částicových filtrů splňuje požadavky evropských i severoamerických výrobců trucků.

Specifikace:

- API CJ-4 / CI-4 Plus / CI-4 / SM	- ACEA E9 / E7
- Caterpillar ECF-2 & ECF-3	- Cummins CES 20081
- MAN M 3275	- MB 228.31
- Volvo VDS-4	- Mack EO-O Premium Plus
- Renault VI RLD-3	

Vlastnosti:

- překračuje současné požadavky na mazání nízkoemisních motorů
- excelentní startovatelnost za studena
- velmi dobrá stříhová stabilita olejového filmu
- zvýšená odolnost proti oxidaci
- velice zesílená disperzanční schopnost: úsady a kaly jsou omezeny na minimum
- excelentní vlastnosti proti opotřebení, korozi, pění
- snižuje spotřebu oleje

Specifické vlastnosti:

Hustota při 15°C	0.878
Viskozita při 40°C / cSt	99.5
Viskozita při 100°C / cSt	14.0
Viskozita při -35°C / cP	6600
Viskozitní index	143
Bod vzplanutí °C	232
Bod tuhnutí °C	-33
TBN mg KOH / g	7.9
Obsah sulfátu popela v %	0.92

Upozornění: Všechna uvedená data jsou orientační.

TranSun s.r.o.
Strojírenská 4/7
586 01 Jihlava
tel.: (+420) 567 310 282
e-mail: info@sunoco.cz