



SUNOCO Heat Transfer Oil řada

Popis Olej pro nepřímý přenos tepla do 310°C

Použití: Výborné médium pro uzavřené systémy s expansí nádobou. Mnoho druhů průmyslů používá nepřímý přenos tepla pro přesnější tepelnou kontrolu při obrábění. Pro chemický, potravinářský, textilní a gumárenský průmysl. Před naplněním systému po předchozím použití jiného media je potřeba důkladné propláchnutí.

Vlastnosti:

- Vysoká tepelná efektivita při rychlé výměně tepla
- Vysoká tepelná stabilita omezující poruchy a odstávky systémů
- Vysoký index viskozity při nízké viskozitě umožňuje snadný oběh s pomocí jednoduchého čerpadla ve vysokém rozsahu teplot.
- Dlouhé servisní intervaly

Specifické vlastnosti:

	22	32	46
Viskozita při 40°C/cSt	22	32	46
Viskozita při 100°C/cSt	4.3	5.3	6.7
Hustota při 15°C	0.865	0.873	0.876
Barva	1.0	1.0	1.0
Bod vzplanutí °C	200	210	220
Bod tuhnutí °C	-15	-15	-15

Upozornění: Všechna uvedená data jsou orientační.

TranSun s.r.o.
Strojírenská 4/7
586 01 Jihlava
tel.: (+420) 567 310 282
e-mail: info@sunoco.cz