

## Informace o výrobku



# SUNOCO

## Kratos Agrotrac

**Popis:** Typ oleje „ S. T. O. U.“. Používá se v zemědělské a zemní technice současně jak do motorů, mokrých brzd, převodovek, tak do hydraulických systémů těchto strojů.

**Použití:** Doporučený pro široký sortiment zemědělské a zemní techniky s benzinovými i dieselovými motory, přepřňovanými i atmosférickými. Dobrá tekutost za nízkých teplot a vysoká relativní viskozita ve vysokých teplotách, umožňuje použití jak za tropických letních teplot, tak i za silných mrazů.

**Specifikace:**

- API CD / SF / GL-4
- CCMC G2 / D2
- MIL-L-2104 C & D / MIL-L-46152C / MIL-L-2105
- Massey Ferguson M 1399 / M1144
- ZF TE-ML 06B/06F & TE-ML 07B
- Test hydraulických čerpadel dle Vickers

**Vlastnosti:**

- Universální olej pro zemědělské a stavební podniky, s využitelností jak pro traktory (průmyslové i zemědělské), tak i pro různé dílenské aplikace.
- Využití v tropických podmínkách i za silných mrazů.
- Redukuje hluk brzd u systému mokrých brzd.
- Snižuje riziko nesprávné aplikace tím, že je používán jako jediný univerzální olej.
- Obsahuje aditivaci snižující opotřebování.

### Typická analýza:

SAE	10W30	15W30	15W40	20W40
Hustota při 15°C	0.882	0.887	0.886	0.892
Viskozita při 40°C / cSt	64.7	74.3	99.0	122.4
Viskozita při 100°C / cSt	10.3	10.4	13.6	13.7
Viskozita při -15°C / cP	-	-	-	<9500
Viskozita při -20°C / cP	-	<7000	<7000	-
Viskozita při -25°C / cP	<7000	-	-	-
Viskozitní index	145	124	150	109
Bod vzplanutí °C	195	210	200	225
Bod tuhnutí °C	-36	-30	-30	-37
TBN mg KOH/g	10.5	10.5	10.5	10.5

Upozornění: Všechna uvedená data jsou orientační.

TranSun s.r.o.  
Strojírenská 4/7  
586 01 Jihlava  
tel.: (+420) 567 310 282  
e-mail: [info@sunoco.cz](mailto:info@sunoco.cz)