



SUNOCO Kratos Bultrac

Popis: Víceúčelový olej pro stavební a zemní techniku, zemědělskou a zahradnickou techniku, jakož i pro kompresory.

Použití: Vhodný pro zemní stroje, zemědělské traktory, stavební stroje a kompresory. Ve stroji funguje současně jako motorový olej, hydraulický olej, převodový olej, kapalina do mokrých brzd. Dále je používán i pro velké spektrum různých převodovek a kompresorů.

Specifikace:

<u>Motor</u> API CG-4/CF-4/CF/CE/CD ACEA E3 MIL-L-2104D/46152C MB 227.1 MAN 271	<u>Převodovky</u> API GL-4/5 Allison C4 ZF TE-ML-06B/06F/07B CAT T0-2
---	--

<u>S.T.O.U.</u> MF 1145/M1144/M1139	<u>Kompresory</u> Atlas Copco Holman Compair Hydrovane	<u>Hydraulika</u> Vickers Denison HF-O čerpadla
---	--	--

Vlastnosti:

- Zaručuje dlouhou životnost motoru díky čistícím účinkům, stálosti olejového filmu, odolnosti proti „stříhu“ olejového filmu a dobré tekutosti za nízkých teplot.
- Spolehlivá činnost hydraulického systému díky dobré filtrovatelnosti, skvělým protioděrovým vlastnostem. Je aplikovatelný v širokém teplotním rozmezí a má dobrou snášenlivost s těsnivými.
- EP (extreme pressure) vlastnosti dovolují používat velmi vysoké kroutící momenty.
- Olej zajišťuje tichý chod a správnou funkci mokrých brzd.

Typická analýza:

SAE	10W40	15W30	15W40
Hustota při 15°C	0.880	0.887	0.886
Viskozita při 40°C / cSt	85.8	74.3	99.0
Viskozita při 100°C / cSt	13.5	10.4	13.6
Viskozita při -20°C / cP	-	<7000	<7000
Viskozita při -25°C / cP	<7000	-	-
Viskozitní index	160	124	150
Bod vzplanutí °C	220	210	200
Bod tuhnutí °C	-27	-27	-27
TBN mg KOH/g	10.5	10.5	10.5

Upozornění: Všechna uvedená data jsou orientační.

TranSun s.r.o.
Strojírenská 4/7
586 01 Jihlava
tel.: (+420) 567 310 282
e-mail: info@sunoco.cz