

# Informace o výrobku



## SUNOCO Litex C2

**Popis:** Vysoce kvalitní mazivo na bázi komplexu vápníku s novým syntetickým frikčním modifikátorem snižujícím tření.

**Použití:** Plastické mazivo je určeno pro všestranné použití, zejména v papírenském průmyslu, automobilech, centrálních mazacích systémech a v mnoha dalších speciálních aplikacích, které dříve potřebovaly speciální typy plastických maziv na jiných základech.

**Specifikace:** NLGI 2

**Vlastnosti:**

- vysoká teplotní odolnost,
- pracovní teplota je v rozmezí -25°C až +170°C,
- vynikající EP vlastnosti,
- projevuje se hlavně při velmi vysoké odolnosti vůči vodě a proti korozi,
- velmi vysoká čerpatelnost.

### Typické vlastnosti:

NLGI	2
Barva	zelená
Typ mýdla	na bázi lithia a vápníku
Penetrace při 25°C: 60 zdvihů	275
10.000 zdvihů	280
Bod skápnutí °C	260
Rozmezí aplikačních teplot °C	-25 / +170
Čtyřkuličkový test / kg	320
Timken zatížení / lb	50
Voděodolnost	1 - 90
Oxidační stabilita bary / skápnutí 100 hodin	0.4

### Specifikace základového oleje:

Viskozita při 40 °C /cSt	160
Viskozita při 100 °C / cSt	15.5

Upozornění: Všechna uvedená data jsou orientační.

TranSun s.r.o.  
Strojírenská 4/7  
586 01 Jihlava  
tel.: (+420) 567 310 282  
e-mail: [info@sunoco.cz](mailto:info@sunoco.cz)