

Informace o výrobku



SUNOCO

Litex M2

Popis: Vysokovýkonné víceúčelové plastické mazivo na bázi lithiového komplexu. Obsahuje EP, antikoroziční a antioxidační aditiva. Tato aditiva jsou prosta těžkých kovů.

Použití: Pro mazání ložisek kol automobilů a dalších vozidel. Obecné mazivo s dlouhou životností pro práci za těžkých podmínek v automobilech či v průmyslu.

Vlastnosti:

- vhodné pro široké rozmezí provozních teplot od -20°C do +180°C,
- odolává krátkodobě teplotám až do 200°C,
- odolává i nárazovým a těžkým zatížením,
- dobrá čerpatelnost, dokonce i za nízkých teplot,
- účinně chrání kovové povrchy proti korozi,
- skvěle odolává oxidaci a stříhovému zatížení.

Specifické vlastnosti:

NLGI	2
Barva	tmavě žlutá
Typ mýdla	Li komplex
Penetrace při 25°C: 60 zdvihů	275
10.000 zdvihů	280
Bod skápnutí °C	300
Rozmezí aplikačních teplot °C	-25 / +180
Čtyřkuličkový test / kg	300
Timken zatížení / lb	50
Voděodolnost	1 - 90
Oxidační stabilita bary / skápnutí 100 hodin	0.4

Specifikace základového oleje:

Viskozita při 40 °C /cSt	160
Viskozita při 100 °C / cSt	15.5

Upozornění: Všechna uvedená data jsou orientační.

TranSun s.r.o.
Strojírenská 4/7
586 01 Jihlava
tel.: (+420) 567 310 282
e-mail: info@sunoco.cz