

Informace o výrobku



SUNOCO

Multi Duty Grease EP

- Popis:** Víceúčelová vazelína s dlouhou životností na bázi lithných mýdel.
- Použití:** Používá se k mazání valivých a kluzných ložisek kol, podvozků, mechaniky karoserií, elektropříslušenství, obráběcích strojů a vodních pump.
- Specifikace:**
- NLGI 00, 0, 2, 3
 - EP vlastnosti
- Vlastnosti:**
- vynikající odolnost vůči vodě
 - velmi dobré antikoroziční vlastnosti
 - snáší velmi vysoké zatížení
 - dlouhá životnost

Specifické vlastnosti:

NLGI	00	0	2	3
Barva	jantarová	jantarová	jantarová	jantarová
Typ mýdla	lithium	lithium	lithium	lithium
Penetrace při 25°C (60 zdvihů)			265-295	220-250
Penetrace pokles po 100.000 zdvihů / % max			10	10
Bod vzplanutí °C	>160	180	185	185
Aplikační rozmezí °C	-40 / +100	-20 / +120	-20 / +140	-20 / +140
EP vlastnosti 4 kuličkový test / kg	240	280	230	230
Specifikace základového oleje				
Viskozita při 40°C / cSt	40	220	100	100
Viskozita při 100°C / cSt			7.8	7.8

Upozornění: Všechna uvedená data jsou orientační.

TranSun s.r.o.
Strojírenská 4/7
586 01 Jihlava
tel.: (+420) 567 310 282
e-mail: info@sunoco.cz