



SUNOCO Mould Oil řada

Popis Demontážní kapalina.

Použití:

Mould Oil kov:

- Demontážní kapalina na ocel
- Používá se neředěná

Mould Oil dřevo:

- Emulsní olej pro dřevěné formy
- Používá se neředěná nebo s vodou (25-100% vody)

Mould Oil universální:

- Moderní, nízko viskózní demontážní kapalina pro ocelové a dřevěné formy Dále na plastové a formy pokryté plastem.

Vlastnosti:

Mould Oil kov:

- Nízká spotřeba
- Malá síla k vyjmutí

Mould Oil dřevo:

- Ředitelná vodou
- Malá síla k vyjmutí

Mould Oil universální:

- Malá síla k vyjmutí zaručuje hladký povrch
- Vysoká životnost formy díky antikorozi vlastnostem
- Nemá efekt na barevnost
- Dobrá použitelnost i za nízkých teplot – bez ředění.

Specifické vlastnosti:

| Typ | Kov | Dřevo | Univer. |
|--------------------------|-------|-------|---------|
| Hustota při 15°C | 0.896 | 0.930 | 0.885 |
| Viskozita při 40°C / cSt | 9 | 30 | 6,7 |
| Bod vzplanutí °C | 135 | 160 | 120 |
| Bod tuhnutí °C | <-40 | -33 | <-40 |
| Barva | L0.5 | L4.0 | L0.5 |
| Voda % | 0 | 1,3 | 0 |

Upozornění: Všechna uvedená data jsou orientační.

TranSun s.r.o.
Strojírenská 4/7
586 01 Jihlava
tel.: (+420) 567 310 282
e-mail: info@sunoco.cz