



## SUNOCO Multi Moly grease

**Popis** Multi moly je prémiová vazelína obohacená o grafit MOS2

**Použití:** Jedná se o víceúčelovou vazelínu s použitím v náročných podmínkách v průmyslu – strojírenském, lodním a automobilovém.

**Vlastnosti:**

- Odolná do teplot až 150°C
- Vyjímečná přilnavost
- Nízký koeficient tření
- Odolná proti vysokému tlaku
- Snižuje opotřebení
- Výborná ochrana proti korozi
- Odolnosti proti vodě a oxidaci
- Vysoká stabilita
- Není určena pro vysokoobrátková ložiska v elektroprůmyslu

### Specifické vlastnosti:

NLGI	2
Barva	Černá/šedá
Typ mýdla	lithium
Rozsah použití °C	-20/+130
Bod skápnutí °C min	189

EP vlastnosti	
Čtyřkuličkový test zatížení / N	2800

Specifikace základového oleje	
Viskozita při 40°C/cSt	220

Upozornění: Všechna uvedená data jsou orientační.

TranSun s.r.o.  
Strojírenská 4/7  
586 01 Jihlava  
tel.: (+420) 567 310 282  
e-mail: [info@sunoco.cz](mailto:info@sunoco.cz)