

# Informace o výrobku



## SUNOCO SECO 4020

**Popis:** Emulzní řezný olej pro všestranné použití.  
Pro kovoobráběcí operace u železných a neželezných kovů.  
Užívá se ve směsi s vodou.

**Aplikace:**

Soustružení	: 5 až 10% roztok
Vrtání	: 5 až 10% roztok
Broušení	: 3 až 4% roztok
Drcení	: 5 až 10% roztok

**Vlastnosti:**

- tvorba velmi stálé emulze,
- obsahuje antikorodanty,
- vlastnosti v odvodu tepla a snášivosti,
- neobsahuje baktericidy.

**Upozornění: Výrobek musí být skladován při teplotách nad bodem mrazu!**

### Typické vlastnosti:

Hustota při 15°C	0.922
Viskozita při 40°C / cSt	27.6
Bod tuhnutí °C	-33
Pěnění	žádné
Herbert test 3%	OK
Chip test 2%	OK
T. B. N. mg KOH / g	12
Test koroze	OK
Emulze 5% (7°C, pitná voda, 1 hod)	krémová stopa max.
Zkouška na měděné destičce (3 hod při 100°C)	1 B Max.

Upozornění: Všechna uvedená data jsou orientační.

TranSun s.r.o.  
Strojírenská 4/7  
586 01 Jihlava  
tel.: (+420) 567 310 282  
e-mail: [info@sunoco.cz](mailto:info@sunoco.cz)