

Informace o výrobku



SUNOCO SECO X 80

Popis: Emulzní řezný olej pro všestranné použití.
Pro kovoobráběcí operace u železných a neželezných kovů.
Užívá se ve směsi s vodou.

Aplikace:

Soustružení	: 5 až 10% roztok
Vrtání	: 5 až 10% roztok
Broušení	: 3 až 4% roztok
Drcení	: 5 až 10% roztok

Vlastnosti:

- tvorba velmi stálé emulze,
- obsahuje aditiva proti korozi,
- výborné vlastnosti v odvodu tepla a snášivosti,
- neobsahuje baktericidy.

Upozornění: Výrobek musí být skladován při teplotách nad bodem mrazu!

Typické vlastnosti:

Hustota při 15°C	0.93
Viskozita při 40°C / cSt	48.0
Bod tuhnutí °C	-18
Pěnění	žádné
Herbert test 2%	OK
Chip test 2%	OK
Test koroze	OK
Emulze 5% (7°C, pitná voda, 1 hod)	krémová stopa max.
Zkouška na měděné destičce (3 hod při 100°C)	1 B Max.
Barva	L4.0
Bod vzplanutí °C	165

Upozornění: Všechna uvedená data jsou orientační.

TranSun s.r.o.
Strojírenská 4/7
586 01 Jihlava
tel.: (+420) 567 310 282
e-mail: info@sunoco.cz